

# Prohlášení o vlastnostech: No. 0030-CPR-2018/07/25

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PAINT PROTECTION

2) Použití a zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je uvedeno výrobcem

Nátěr v souladu s požadavky UNI EN 1504-2:2005 - Systémy ochrany povrchu betonu - Splňuje standardy pro ochranu proti riziku průniku (PI), pro kontrolu vlhkosti (MC) a zvýšení odolnosti (IR)

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

4) Systém nebo systémy kontroly a ověřování stálosti výkonnosti (AVCP) stavebního výrobku stanovené v příloze V

Systém 2+ / Systém 4 pro reakce na oheň

5) V případě Prohlášení k výkonnosti stavebního výrobku, který spadá do rozsahu harmonizované normy

Harmonizovaná norma: UNI EN 1504-2:2005; Notifikovaný orgán **SGS ICS Italia**, Č. 1381 provedl počáteční inspekci v místě závodu a řízení výroby (FPC) a provádí průběžné sledování, hodnocení a rating FCP v souladu se systémem 2+ a vydal certifikát o shodě FPC č. 1381-CPR-1160.

6) Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky                                   | Vlastnost                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Reakce na oheň                                             | Třída F                                     |
| Propustnost pro vodní páru                                 | Třída I                                     |
| Propustnost CO <sub>2</sub>                                | Sd ≥ 50 m                                   |
| Rychlost pronikání vody v kapalně fázi                     | < 0,1 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup> |
| Ipění                                                      | ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Přilnavost po tepelné slučitelnosti                        |                                             |
| Část 1: Cykly zamrznutí-rozmrznutí                         | ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Odolnost vůči vzniku trhlin (metoda A)                     | Třída A2                                    |
| Chování po vystavení působení umělých atmosférických vlivů | Test absolvován úspěšně                     |
| Tepelné stárnutí 7 dní při 70 °C                           | NPD                                         |
| Lineární smrštění                                          | NPD                                         |
| Koeficient tepelné roztažnosti                             | NPD                                         |
| Přilnavost pomocí zkoušky šikmého řezu                     | NPD                                         |
| Odolnost vůči uklouznutí                                   | NPD                                         |
| Antistatické chování                                       | NPD                                         |
| Přilnavost na mokřem betonu                                | NPD                                         |
| Nebezpečné látky                                           | Viz Bezpečnostní list                       |

7) Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce jménem      Marco Ruzzier      Chief Operating Officer

-----  
(jméno a funkce)

Ponzano Veneto, 2026/03/31

-----  


Rev. 1.0 2026/03/31