

# Izjava o lastnostih: Ne. 0030-CPR-2018/07/25

1) Enotna identifikacijska koda proizvoda-tipa

PAINT PROTECTION

2) Uporaba in načini uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu s harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec

Obloga skladna z zahtevami norme UNI EN 1504-2:2005 - Sistemi za zaščito betonskih površin - Izpolnjuje načela za zaščito pred tveganji prodora (PI), kontrole vlage (MC) in povečanja odpornosti (IR)

3) Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italija) [www.volteco.com](http://www.volteco.com)

4) Sistem ali sistemi kontrole in preverjanja konsistentnosti lastnosti (AVCP) gradbenega izdelka iz priloge V

Sistem 2+ / Sistem 4 za reakcijo na ogenj

5) V primeru Izjave o lastnostih, nanašajoče se na izdelek za gradnjo, ki spada pod pristojnost določene harmonizirane norme

Harmonizirana norma: UNI EN 1504-2:2005; Priglašeni organ **SGS ICS Italia**, št. 1381 je zvedel začetni pregled proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje v tovarni (FPC) in izvaja neprekinjeni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje FPC skladno s sistemom 2+, na podlagi vsega pa je izdal certifikat FPC n° 1381-CPR-1160.

6) Deklarirana lastnost:

| Bistvene lastnosti                                                               | Rezultat                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Odziv na ogenj                                                                   | Razred F                                    |
| Prepustnost za vodno paro                                                        | Razred I                                    |
| Prepustnost na CO <sub>2</sub>                                                   | Sd ≥ 50 m                                   |
| Kapilarna absorpcija in prepustnost za vodo                                      | < 0,1 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup> |
| Oprijem                                                                          | ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Oprijem glede na termično združljivost:<br>• 1.Del: Cikli zmrzovanje-odtajevanje | ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>                     |
| Odpornost na razpokanje (metoda A)                                               | Razred A2                                   |
| Obnašanje po izpostavljenosti delovanju umetnim vremenskim vplivom               | Opravljen test                              |
| Termično staranje 7 dni na 70 °C                                                 | NPD                                         |
| Linearno krčenje                                                                 | NPD                                         |
| Koeficient termičnega raztezanja                                                 | NPD                                         |
| Odrtna trdnost pri preizkusu s poševnim rezom                                    | NPD                                         |
| Odpornost na zdrs                                                                | NPD                                         |
| Antistatično obnašanje                                                           | NPD                                         |
| Oprijem na mokrem betonu                                                         | NPD                                         |
| Nevarne snovi                                                                    | Glejte SDS                                  |

7) Lastnost izdelka iz točke 1 in 2 je v skladu z navedeno lastnostjo v točki 6. Za to deklaracijo o lastnosti

odgovoren proizvajalec iz točke 3.

Podpisal v imenu      Marco Ruzzier      Chief Operating Officer

-----  
(ime in funkcija)

Ponzano Veneto, 2026/03/31

-----  


Rev. 1.0 2026/03/31