

Declaración de prestación: no 0022-CPR-2017/07/20

1) Código de identificación único del producto tipo

PLASTIVO 180

2) Uso u usos previstos del producto de construcción, conforme a la específica técnica correspondiente armonizada, como previsto por el fabricante

Producto impermeabilizante líquido bicomponente modificado con polímero (CM 01P) para aplicaciones externas e internas debajo baldosas de cerámica (sellados con adhesivo de clase C2 conforme a la EN 12004)

3) Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante según el artículo 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com

4) Sistema o sistemas de control y de comprobación de la constancia de las prestaciones (AVCP) del producto de construcción que se indica en el anexo V

Sistema 4 / Sistema 3 para la impermeabilidad

5) En caso de una declaración de Prestación relativa a un producto de construcción que se encuentra en el ámbito de aplicación de una norma armonizada

Norma armonizada: UNI EN 14891:2012; El Laboratorio Certificado ELLETIPI n° 1308, ha realizado los ensayos iniciales tipo (ITTs) según el sistema AVCP tipo 3 en las muestras recogidas por el fabricante y ha emitido el informe de ensayo 30300/15.

6) Prestación declarada:

Características esenciales	Prestación	Prueba de referencia	Especificación técnica armonizada
Adhesión por tracción inicial	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	
Adhesión por tracción después de sumergirla en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4	
Adhesión por tracción después de envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	
Adhesión por tracción después de ciclos de hielo-deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	
Adhesión por tracción después de sumergirla en agua de cal:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	
Adhesión por tracción después de contacto con agua clorurada	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.7	
Impermeabilidad al agua	Ninguna penetración ni incremento de peso $\leq 20 \text{ g}$	A.7	
Capacidad de crack bridging en condiciones estándar (23°C)	$> 0,75 \text{ mm}$	A.8.2	
Capacidad de crack bridging para bajas temperaturas (-5°C)	$> 0,75 \text{ mm}$	A.8.3	
Sustancias peligrosas	Vea SDS		

7) La presentación del producto mencionado en los puntos 1 y 2 es conforme a la presentación declarada en el punto



VOLTECO
THE WATERPROOF TECHNOLOGY

6. Se emite esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante mencionado en el punto 3.

Firmado en nombre y or cuenta de Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(nombre y función)

Ponzano Veneto, 19/05/2026 -----

Rev. 2.1 19/05/2026