

Prestatieverklaring: No. 0022-CPR-2017/07/20

1) Unieke identificatiecode van het producttype

PLASTIVO 180

2) Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de relevante geharmoniseerde technische specificatie, zoals bedoeld door de fabrikant

Twee componenten, vloeibaar dichtingsproduct gewijzigd met polymeer (CM 01P) voor externe toepassingen en in het zwembad onder keramische tegels (gelijmd met kleefstof in Klasse C2 volgens EN 12004)

3) Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5)

VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com

4) Systeem of de systemen van controle- en verificatiemaatregelen van standvastigheid van prestaties (AVCP) van het bouwproduct als bedoeld in bijlage V

Systeem 4+ / Systeem 3 voor waterdichtheid

5) In het geval van een Prestatieverklaring van een bouwproduct dat past in het kader van een geharmoniseerde norm

Geharmoniseerde norm: UNI EN 14891:2012; Het aangemelde testlaboratorium ELLETIPI nr. 1308 heeft de typetesten uitgevoerd op door de fabrikant genomen monsters, volgens het systeem AVCP type 3, en heeft het testrapport 30300/15 afgegeven.

6) Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Referentietest	Harmonizované technické specifikace
Aanvangstreksterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	
Treksterkte hechting na onderdompeling in water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4	
Treksterkte hechting na thermische veroudering	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	
Treksterkte hechting na cycli vorst/dooi	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	
Treksterkte hechting na onderdompeling in kalkwater	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	
Treksterkte hechting na contact met chloorwater	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.7	
Waterdichtheid	Geen penetratie en toename van gewicht $\leq 20 \text{ g}$	A.7	
Crack bridging ability capaciteit onder standaardvoorwaarden (23 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2	
Crack bridging ability capaciteit bij lage temperaturen (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.3	
Gevaarlijke stoffen	Zie SDS		

7) De prestatie van het product waarvan sprake is in de punten 1 en 2 is conform de prestaties verklaard in punt 6. De onderhavige prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant genoemd in punt 3.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(naam en functie)



Ponzano Veneto, 19/05/2026

Rev. 2.1 19/05/2026