

Deklaracja Właściwości Użytkowych: Nr 0022-CPR-2017/07/20

1) Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu

PLASTIVO 180

2) Zastosowanie i zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta

Dwuskładnikowy płynny wyrób hydroizolacyjny modyfikowany polimerem (CM 01P) do zastosowań zewnętrznych i basenowych pod płytki ceramiczne (; klejone klejem w klasie C2 zgodnie z EN 12004)

3) Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa albo zastrzeżony znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust. 5

VOLTECO S.p.A. – Via delle Industrie, 47 – Ponzano Veneto (Włochy) www.volteco.com

4) System lub systemy kontroli i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego, o których mowa w załączniku V

System 4/System 3 w zakresie hydroizolacji

5) W przypadku Deklaracji Właściwości Użytkowych odnoszącej się do wyrobu budowlanego objętego zakresem stosowania

Normy zharmonizowanej: UNI EN 14891:2012; Notyfikowane laboratorium badawcze ELLETIPI nr 1308 przeprowadziło badania typu na próbkach pobranych przez producenta, zgodnie z systemem AVCP typu 3 i wydało raport z badań 30300/15.

6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Niezbędne funkcje	Wydajność	Testy referencyjne	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Początkowa przyczepność trakcyjna	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	
Przyczepność przy rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 o A.6.4	
Przyczepność przy rozciąganiu po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	
Przyczepność przy rozciąganiu po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	
Przyczepność przy rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	
Przyczepność przy rozciąganiu po kontakcie z chlorowaną wodą	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.7	
Wodoodporny	Brak penetracji i przyrost masy $\leq 20\text{g}$	A.7	
Crack bridging ability w warunkach standardowych (23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2	
Crack bridging ability w niskich temperaturach (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.3	
Niebezpieczne substancje	Patrz karty charakterystyki		

7) Właściwości użytkowe wyrobu, o którym mowa w pkt. 1 i 2, są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w pkt. 6. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt. 3.

Podpisano w imieniu i w imieniu Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(nazwisko i rola)



Ponzano Veneto, 19/05/2026 -----

Rev. 2.1 19/05/2026