

Declaración de prestación: N° 0059-CPR-2026/06/03

1) Código de identificación único del producto tipo	REVOGRID CORNER 66X66
2) Uso y usos previstos del producto de construcción, conforme a la correspondiente especificación técnica armonizada, según lo previsto por el fabricante	Malla de GFRP para el refuerzo estructural de elementos de mampostería y hormigón
3) Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante según el artículo 11(5)	VOLTECO S.p.A. - Via delle Industrie, 47 - Ponzano Veneto (Italy) www.volteco.com
4) Representante autorizado	No aplicable
5) Sistema o sistemas de control y de comprobación de la constancia de las prestaciones (AVCP) del producto de construcción que se indica en el anexo V	Sistema 2+
6) En caso de una declaración de Prestación relativa a un producto de construcción que se encuentra en el ámbito de aplicación de una norma armonizada	No aplicable
7) En el caso de una Declaración de Prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se haya emitido una Evaluación Técnica Europea	Tecnalia Research & Innovation Donostia-San Sebastián (Mikeletegi pasealekua, 2) emitió la ETA-25/0119 sobre la base del EAD 340392-00-0104. El Organismo Notificado OTC Bulgaria Ltd, n.º 2787, emitió el certificado FPC n.º 2787-CPR-01678.

8) Prestación declarada:

-	Unidad de medida	Urdimbre	Trama	-
Resistencia a tracción $\sigma_{u,m}$	kN	3,63	6,02	Anexo C, sección C4, tabla 17, página 18 EAD 340392-00-0104
Resistencia a tracción en la dirección de la urdimbre $F_{u,mc}$	kN	2,56	2,13	Anexo C, sección C4, tabla 17, página 18 EAD 340392-00-0104
Resistencia a ciclos hielo-deshielo $\sigma_{u,FTC}$ (valor medio)	MPa	833	948	Anexo C, sección C2, tabla 8, página 14 EAD 340392-00-0104
Resistencia a tracción retenida	%	94,6	98,3	Anexo C, sección C2, tabla 9, página 14 EAD 340392-00-0104
Módulo de elasticidad retenido	%	98,3	97,8	Anexo C, sección C2, tabla 9, página 14 EAD 340392-00-0104

-	Unidad de medida	Urdimbre	Trama	-
Resistencia a la humedad 1000h $\sigma_{u,sw}$ (valor medio)	MPa	839	881	Anexo C, sección C2, tabla 10 y página 15 del EAD 340392-00-0104
Resistencia a tracción retenida	%	95,2	91,4	Anexo C, sección C2, tabla 11, página 15 EAD 340392-00-0104
Módulo de elasticidad retenido	%	98,5	94,2	Anexo C, sección C2, tabla 11, página 15 EAD 340392-00-0104
Resistencia al agua salada 1000h $\sigma_{u,sw}$ (valor medio)	MPa	901	962	Anexo C, sección C2, tabla 12, página 16 EAD 340392-00-0104
Resistencia a tracción retenida	%	102,3	99,7	Anexo C, sección C2, tabla 12, página 16 EAD 340392-00-0104
Módulo de elasticidad retenido	%	97,7	98,3	Anexo C, sección C2, tabla 12, página 16 EAD 340392-00-0104
Resistencia a los álcalis 1000h $\sigma_{u,alk}$ (valor medio)	MPa	888,96	808,01	Anexo C, sección C2, tabla 14, página 17 EAD 340392-00-0104
Resistencia a tracción retenida	%	97,6	95,8	Anexo C, sección C2, tabla 15, página 17 EAD 340392-00-0104
Módulo de elasticidad retenido	%	102	99,2	Anexo C, sección C2, tabla 15, página 17 EAD 340392-00-0104
Temperatura de transición vítre	°C	104	104	Anexo C, sección C3, tabla 16, página 18 EAD 340392-00-0104
Reacción al fuego del KIT	NPD	104	104	Anexo 3, sección 3.2, tabla 3.1.1, página 6 EAD 340392-00-0104

9) Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de responsabilidad se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Firmado en nombre y or cuenta de Marco Ruzzier Chief Operating Officer

(nombre y función)

Ponzano Veneto, 2026/06/03 -----

Rev. 0.0 2026/06/03