

AKTI-VO BS

Fornitura e posa di mastice composto da Bentonite di sodio naturale e gomma butilica idoneo alla sigillatura impermeabile di corpi passanti, al collegamento fra elementi di diversa natura o alla stuccatura della membrana bentonitica tipo Volgrip.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura puntuale di ferri di armatura di collegamento quali connettori, ferri di ripresa, staffe di ancoraggio ecc
- Sigillatura di corpi passanti quali tubazioni in cemento, metallo e materiale plastico annegate nel calcestruzzo armato, teste di palo, pozzi di emungimento
- Guscia di raccordo tra elementi discontinui
- Rinforzo del collegamento fra la membrana bentonitica Volgrip ed altre impermeabilizzazioni
- Stuccatura mirata della membrana bentonitica Volgrip in corrispondenza di lacerazioni o raccordi

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
Aspetto	Gel di colore grigio scuro
Peso specifico	1,5 kg/l
Composizione miscela (in peso)	50% Bentonite di Sodio 50% agenti plastificanti atossici

così come Akti-vo Bs Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.