

CRYSTAL POOL

Fornitura e posa di vernice monocomponente ad effetto satinato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, priva di solventi, con un'ottima resistenza all'acqua e alle aggressioni degli agenti chimici.

È disponibile nelle tonalità bianco, sabbia e azzurro, con possibilità di colorazioni personalizzate.

Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore di almeno 200-250 microns in funzione del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato come vernice per piscine, vasche ornamentali, canali e fontane e dove sia necessario rifinire con una vernice adatta al contatto permanente con l'acqua potabile.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Metodo di prova	Prestazione dichiarata	
Crack Bridging Ability (pacchetto PLASTIVO 180 + BI MORTAR ULTRA SEAL)	UNI EN 14891	0,5 mm	
Impermeabilità all'acqua	UNI EN 1062-3	0,075 kg/m ² *h ^{0.5}	
Adesione al calcestruzzo con BI MORTAR ULTRA SEAL	UNI EN 1542	> 2 Mpa	
Caratteristica		Ente Certificatore	
Idoneità al contatto con acqua potabile DM 174 del 06/04/2004: cessione globale		CHELAB Srl Report n° 17/000512262	
Caratteristica	Categoria	Metodo di prova	Prestazione dichiarata
Contenuto VOC	CAT. I - BA pitture monocomponenti ad alte prestazioni Limite massimo: 100 g/l	Direttiva 42/2004/EC	30 g/l

così come Crystal Pool Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.