

FLEXONET

Fornitura e posa di rete flessibile in polipropilene resistente agli alcali da utilizzare come armatura per migliorare il comportamento elastico multidirezionale delle guaine minerali polimero modificate elastiche.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Strutture potenzialmente soggette a fessurazioni quali piscine pensili, terrazze, coperture piane, etc
- Superfici cavillate soggette a movimenti di natura termica-dinamica
- Superfici micro fessurate a causa di fenomeni di ritiro, di assorbimento differenziata od altro, quali pareti di edifici, marcapiani, canne fumarie, superfici d'intonaci, etc

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
Grammatura	> 60 g/m ²
Resistenza a trazione	> 145 N/5 cm
Allungamento al massimo carico	> 40%

così come Flexonet Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.