

# TAP 3

Fornitura e posa di malta idraulica impermeabile a presa e indurimento rapidi ideale per lavori veloci di impermeabilizzazione localizzati, anche in presenza di acqua in pressione.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura rapida di venute d'acqua localizzate in pressione
- Interventi rapidi di preparazione e completamento di opere di impermeabilizzazione
- Sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idroespansivo Akti-vo 201

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

| Temperatura esterna        | Tempo inizio presa | Tempo fine presa        |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Temperatura a 20°C         | 2'30"              | 3'00"                   |
| Temperatura a 5°C          | 5'20"              | 7'20"                   |
| Specifiche                 | Metodo di prova    | Valori                  |
| Peso specifico             | -                  | > 1,95 kg/l             |
| Resistenza a compressione: |                    |                         |
| a 1 h                      | UNI EN 196         | > 8 N/mm <sup>2</sup>   |
| a 1 g                      | UNI EN 196         | > 18 N/mm <sup>2</sup>  |
| a 28 gg                    | UNI EN 196         | > 27 N/mm <sup>2</sup>  |
| Resistenza a flessione:    |                    |                         |
| a 1 h                      | UNI EN 196         | > 1,5 N/mm <sup>2</sup> |
| a 1 g                      | UNI EN 196         | > 2,5 N/mm <sup>2</sup> |
| a 28 gg                    | UNI EN 196         | > 3 N/mm <sup>2</sup>   |

così come Tap 3 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com](http://www.volteco.com).