

WT BREAK

Fornitura e posa di elemento partitore autosigillante, a tenuta idraulica, studiato per frazionare e compartimentare le strutture verticali in cemento armato.

Il suo impiego evita la formazione di fessure spontanee, potenziale ingresso d'acqua, dovute al ritiro idraulico e/o ai carichi differenziati; ne regola la loro generazione solamente in sua corrispondenza, sigillandole autonomamente alla presenza dell'acqua.

Il prodotto dovrà essere impiegato nell'esecuzione di murature in calcestruzzo armato in continuo entro cassero, contro diaframmi, palancole, opere provvisorie in genere.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Valori
Spessore	20 mm
Larghezza	175 mm
Lunghezza	1.000 mm
Composizione del profilo idroespandente	25% gomma butilica 75% Bentonite di Sodio

così come WT Break Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.