

# WT PANEL

Fornitura e posa di pannello waterstop modulare a base di copolimero Amphibia in EPDM idroespansivo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione e contrazione di strutture in cemento armato interrate in abbinamento al profilo idroespansivo WT EXPANSION ed ai profili sintetici in genere
- Impermeabilizzazione testata solai in cemento armato a ridosso di opere provvisori
- Sigillatura sull'estradosso delle riprese orizzontali o verticali dei getti in calcestruzzo
- Sigillatura di elementi discontinui tra superfici contigue in calcestruzzo e/o acciaio

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

| Specifiche                    | Prestazione dichiarata        |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>WT P 250</b>               | -                             |
| Dimensione                    | 250 mm x 10 m ( $\pm 10\%$ )  |
| Spessore                      | 5 mm                          |
| Peso                          | 14,0 $\pm$ 0,7 kg             |
| Espansione volumetrica (7 gg) | 200%                          |
| <b>WT P 125</b>               | -                             |
| Dimensione                    | 125 mm x 1,2 m ( $\pm 10\%$ ) |
| Spessore                      | 5 mm                          |
| Peso                          | 0,8 $\pm$ 0,04 kg             |
| Espansione volumetrica (7 gg) | 200 %                         |

così come Wt Panel Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet [www.volteco.com](http://www.volteco.com).