

XNET

Fornitura e posa di armatura elasticizzata in composito sintetico multidirezionale a base polipropilene, resistente agli alcali, che migliora le prestazioni delle guaine liquide polimero-modificate e dei rasanti organico minerali a cui viene abbinata.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Superfici fessurate a causa di movimenti di natura termo-dinamica
- Fondi e manufatti esposti a contatto con acqua
- Superfici micro-fessurate a causa di fenomeni di ritiro, di assorbimento differenziata od altro, quali facciate di edifici, marcapiani, canne fumarie, superfici d'intonaci, etc

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche	Metodo di prova	Valori
Massa areica	UNI EN 29073-1	> 37 g/m ²
Resistenza a rottura	UNI EN 29073-3	> 60 N/5cm
Allungamento a rottura	UNI EN 29073-3	25%

così come Xnet Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.