



WT BREAK



WATERSTOP - HYDRO-EXPANDUJÚCI
TMEL



POPIS PRODUKTU

WT BREAK je samotesniaci, hydraulicky utesnený deliaci prvok, určený na delenie a rozdeľovanie zvislých železobetónových konštrukcií.

Jeho použitie zabráňuje vzniku samovoľných trhlín, prípadnému vniknutiu vody, v dôsledku hydraulického zmrštenia a/alebo rozdielového zaťaženia; reguluje len ich vznik v súlade s ním a samostatne ich utesňuje v prítomnosti vody.

KDE SA POUŽÍVA

Pri realizácii spojitého železobetónového muriva v debnení, kontralát, štetovnic, provizórnych prác všeobecne.

VÝHODY

- Zabráňuje tvorbe spontánnych a rozkladných trhlín
- Umožňuje nadväznosť na vodný uzáver umiestnený vo výklenku dosky/steny
- Perfektné hydraulické tesnenie
- Možnosť kontinuálneho liatia betónu bez torkretovania
- Umožňuje priechod výstužných prútov bez prerušenia
- Výrazná úspora času a peňazí
- Rýchla a jednoduchá inštalácia, bez nutnosti prípravy
- Vysoká mechanická odolnosť vhodná pre namáhanie pri odliavaní betónu

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA

Profil WT BREAK je určený na použitie v kombinácii s ocelovými tyčami Ø 12 alebo Ø 14, ktoré musia byť umiestnené v špeciálnych drážkach.

Pri inštalácii zaisťuje stabilitu a správne umiestnenie profilu na určenom mieste na rozdelenie zvislých odliatkov.

Ako to funguje

Funkciou krabicových prvkov je vytvoriť v betónovom odliatku zóny so zníženým prierezom, v ktorých sa uvoľní napätie spôsobené zmršťovaním.

To povedie iba k vzniku trhlín v mieste WT BREAK, ktoré možno z tohto dôvodu považovať za „konštrukčnú poistku“.

Pri prechode vody sa trhliny, ktoré sa vytvárajú takmer priamočiaro, nezávisle na sebe utesnia samovoľnou expanziou hydroexpanzného tesnenia medzi plastovými profilmi.

Aplikácia

WT BREAK by mal byť umiestnený na vopred určenom mieste na vytvorenie spoja, s vyznačením vonkajších bodov krabicového prvku na upínacích kanáloch vo vodorovnej rovine.

Na vopred vyznačených miestach sa potom vŕtačkou vyvŕtajú otvory (Ø 12÷14 mm, minimálna hĺbka 8 cm), do ktorých sa vložia ocelové tyče (Ø 12÷14 mm) dlhšie ako výška muriva, ktoré slúžia ako vodiace prvky pre priečky.

Prvky priečky sa potom musia priviazať drôtom k vopred položeným ocelovým tyčiam a k výstuži muriva pomocou otvorov na bokoch krabicových dielov.

V prípade spojenia s hydroizolačným tmelom WT COSTRUCTION (alebo iným hydroexpanzným tmelom), v súlade s liatou škárou medzi základom železobetónovej steny a základom, postupujte najprv s pokládkou WT BREAK a potom s profilmi WT COSTRUCTION, ktoré spojte hydroexpanzným tmelom AKTI-SEAL 201 (pozri príslušné technické listy).

POZN: Odlievanie musí prebiehať plynulo a pravidelne na oboch stranách WT BREAK.

Umiestnenie stredových vzdialeností

Pravidlo pre výpočet polohy WT BREAK



$$l = H/2s$$

kde:

l = stredová vzdialenosť WT BREAK vyjadrená v metroch

H = výška steny vyjadrená v metroch

s = hrúbka steny vyjadrená v metroch





Referencie sú dostupné na www.volteco.com

BALENIE A SKLADOVANIE

WT BREAK je balený v krabiciach po 10 tyčiach s dĺžkou 1 m a je možné ho skladovať na chránenom mieste po neobmedzenú dobu.

UPOZORNENIA - DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Nemanipulujte s krabicovým prvkom WT BREAK, pretože by sa tým zhoršila jeho funkčnosť.

WT BREAK vždy pripájajte pomocou hydroizolačných vodných zarážok umiestnených na vodorovných spojoch.

Krabicový profil WT BREAK nesmie byť podoprený konzolami alebo prvkami, ktoré by mohli narušiť funkciu hydroexpanzného tesnenia: železa, väzby alebo dištančné prvky umiestnené vedľa alebo v tesnej blízkosti vodného uzáveru obsiahnutého v profile.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Technické údaje	Hodnoty
Hrúbka	20 mm
Šírka	175 mm
Dĺžka	1.000 mm

POZRITE SI VIDEÁ A POSTREHY

Bezpečnostné listy

Vyhĺasenie o
vlastnostiach

Položky
špecifikácie

Technické schémy
a BIM

Vyhĺasenie EPD

Video na YouTube



BEZPEČNOSŤ

Pozrite si príslušnú kartu bezpečnostných údajov.

AUTORSKÉ PRÁVA

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informácie, obrázky a texty obsiahnuté v tomto dokumente sú výhradným vlastníctvom Volteco S.p.A.

Môžu sa kedykoľvek zmeniť bez upozornenia.

Najaktuálnejšie verzie tohto a ďalších dokumentov (špecifikácie, brožúry, iné) sú k dispozícii na www.volteco.com.

V prípade prekladu môže text obsahovať technické a jazykové nedostatky.

PRÁVNE UPOZORNENIA

Poznámka pre kupujúceho/inštalatéra:

Tento dokument sprístupnený spoločnosťou Volteco S.p.A. je to len podpora a orientačný údaj pre kupujúceho/aplikátora.

Neberie do úvahy potrebnú hĺbkovú analýzu jednotlivých prevádzkových súvislostí, ktoré Volteco S.p.A. v každom prípade zostáva cudzí.

Neupravuje ani nerozširuje povinnosti výrobcu Volteco S.p.A.

Je náchylný na variácie, pre ktoré musí aplikátor aktualizovať pred každou jednotlivou aplikáciou na webovej stránke www.volteco.com.

Vyššie uvedené objasnenia sa vzťahujú na predpredajné technické/obchodné informácie predajnej siete.

PRÍLOHY

