



WT STRIP



„WATERSTOP“ - VANDENYJE
BESIPLEČIANČIOS MASTIKOS



PRODUKTO APRAŠYMAS

WT STRIP yra hidroizoliacinė („waterstop“) juosta, kurios pagrindą sudaro vandenyje besiplečiantis EPDM kopolimeras AMPHIBIA, galinti slėgiu užsandarinti kontaktinius paviršius, kad nepatektų vanduo. Dėl savo lankstumo jis taip pat gali būti naudojamas ypač sujungtoms konstrukcijoms arba ne visiškai taisyklingiems paviršiams.

KUR JIS NAUDOJAMAS

- Nutūkusių elementų tarp gretimų betoninių ir (arba) plieninių paviršių sandarinimas
- Pereinamųjų objektų, cementinių, metalinių ir plastikinių vamzdžių, įmontuotų į gelžbetonį, sandarinimas
- Surenkamųjų betoninių, pluoštinio cemento ar plieninių vamzdžių, kanalų, šulinių, duobių, dėžių ir kanalėlių sandarinimas
- Sandariklių įrengimas tarp surenkamųjų elementų

NAUDA

- Didelis hidro-ekspansyvus stabilumas ir talpa
- Lankstumas ir lengvas pritaikymas prie sandarinamų konstrukcijų formos ir dydžio
- Pritaikymas ir pritaikomumas: juostą galima pjaustyti, perforuoti ir formuoti taip, kad ji tiktų bet kokio tipo paviršiui ar sandarinamam elementui, netgi sujungti kelis juostos sluoksnius, kad padidėtų jos storis ir būtų pasiektas norimas sandarumas.
- Lengvas ir greitas montavimas, galimybė užklijuoti juostas klijais arba karšto oro pistoletu 400 °C temperatūroje.

PARUOŠIMAS IR TAIKYMAS

Pašalinkite bet kokius iškilimus ar ertmes ant juostos klojimo paviršiaus, bet kokią drėgmę, trukdančią klojimo etapams.

Abiejuose sąlyčio paviršiuose neturi būti didesnių nelygumų

Kaip tai veikia

Susilietus su vandeniu, WT STRIP juosta hidratuojasi, padidindama savo pradinį tūrį iki 2 kartų, todėl kontaktiniuose paviršiuose susidaro slėgis, neleidžiantis vandeniui prasiskverbti.

Jei vandens kiekis nėra pastovus, WT STRIP nuolat išlieka išsiplėtusi net ir dėl mažiausių rūšio aplinkoje esančių drėgmės gradientų.

Montavimas

Išvyniokite WT STRIP juostą išilgai sandarinamo sujungimo ploto, nuimkite apsauginę plėvelę ir klijuokite juostą naudodami ULTRATAK, BI MASTIC arba ULTRABOND, priklausomai nuo naudojimo būdo, pagrindo sąlygų ir reikiamo laiko (žr. specifikacijas atitinkamuose duomenų lapuose).

Jei elementai yra pralaidūs, prieš liejimą elementus iš išorės apvyniokite vienu ar keliais WT STRIP juostos karoliukais ir suklijuokite pasirinktais klijais.

Sujunkite WT STRIP galus tiksliai sujungdami galus ir užklijuodami juos AKTI-SEAL 201, ULTRATAK, BI MASTIC arba užklijuodami karšto oro pistoletu 400 °C temperatūroje.

Vėliau juostą prie vamzdžio patartina pritvirtinti vamzdžių spaustukais, kad liejimo metu būtų užtikrintas jos stabilumas ir būtų išvengta bet kokio pasislinkimo.

Jei reikia padidinti WT STRIP juostos storį, pvz., ant vamzdžių arba kitais atvejais, kai reikia vandeniui nelaidžios jungties, galima užtepti kelis sluoksnius vienas ant kito ir priklijuoti prie pagrindo tokiu pat būdu, kaip aprašyta pirmiau.

Sluoksnių sandūros turi būti išdėstytos lygiagrečiai, kad būtų užtikrintas sandarinimo vientisumas ir vienodumas.

ĮSPĖJIMAI – SVARBIOS PASTABOS

Prieš uždarant jungtį arba atliekant sutvirtinantį liejimą, apsaugokite su WT STRIP nuo sąlyčio su stovinčiu vandeniu.

SVARBI PASTABA: Dėl įrengimo esant užterštam dirvožemiui, sūriam vandeniui arba dėl ypatingų projektavimo situacijų kreipkitės į „Volteco“ techninę tarnybą.

PAKAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

WT STRIP galima įsigyti šiais formatais:

WT S 30.05 supakuotas 15 m maiše 75 m dėžėje.

WT S 50.05 supakuotas 15 m maiše 45 m dėžėje.

Produktai turi būti laikomi sausoje, nuo saulės ir drėgmės apsaugotoje vietoje.

FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Konkrečių	Vertybės
Matmenys	30x5 mm (± 10%) 50x5 mm (± 10%)
Storis	5 mm
Rulono svoris 30x5 mm	3,0 Kg ± 0,15 Kg
Rulono svoris 50x5 mm	4,0 Kg ± 0,20 Kg
Tūrinis išplėtimas (7 dienos)	> 200%

PAŽIŪRĖKITE VAIZDO ĮRAŠUS IR PERSKAITYKITE IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ

Saugos duomenų
lapai


Ekspluatacinių
savybių deklaracija

Specifikacijos
punktai

Techniniai
diagramos ir BIM

EPD deklaracija

YouTube vaizdo
įrašas



SAUGOS

Žiūrėkite atitinkamą saugos duomenų lapą.

AUTORIŲ TEISĖS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šiame dokumente esanti informacija, vaizdai ir tekstai yra išimtinė „Volteco S.p.A.“ nuosavybė.

Jie gali keistis bet kada be išankstinio įspėjimo.

Naujausias šio ir kitų dokumentų (specifikacijų, brošiūrų ir kt.) versijas galima rasti adresu www.volteco.com.

Vertimo atveju tekste gali būti techninių ir kalbinių netikslumų.

TEISINĖS PASTABOS

Pastaba pirkėjui/montuotojui:

Šis „Volteco S.p.A.“ pateiktas dokumentas skirtas tik pirkėjui ir (arba) naudojančiam asmeniui.

Neatsižvelgiama į būtiną individualų darbinį kontekstą, kurio „Volteco S.p.A.“ bet kuriuo atveju neišmano.

Tai nepakeičia ir nepratęsia gamintojo „Volteco S.p.A.“ įsipareigojimų.

Jis gali keistis, todėl prieš kiekvieną naudojimą naudotojas privalo ją atnaujinti, pasikonsultavęs su www.volteco.com.

Pirmiau pateikti paaiškinimai taikomi ir iki pardavimo, ir po jo teikiamai techninei ir (arba) komercinei pardavimo tinklo informacijai.