



WT STRIP



USTAVLJANJE VODE - HIDRO
EKSPANZIVNI KITI



OPIS IZDELKA

WT STRIP je vodoodporni trak, ki temelji na kopolimeru AMPHIBIA v hidro-ekspanzivnem EPDM, ki lahko tesni kontaktne površine s pritiskom pri prehajanju vode.

Zahvaljujoč svoji fleksibilnosti se ga lahko nanaša tudi na predmete, sestavljene iz več delov ali na ne povsem ravne površine.

NANOS IZDELKA

- Tesnjenje prekinjenih elementov med sosednjimi betonskimi in/ali jeklenimi površinami
- Zatesnjevanje prehodnih elementov, cevi iz cementa, kovine in plastične mase, zalitih z armiranim betonom
- Zatesnjevanje spojev montažnih betonskih, vlaknocementnih ali jeklenih cevi, vodov, jaškov, kadi in kanalov
- Zatesnitev med prefabriciranimi elementi

PREDNOSTI

- Visoka zmogljivost in hidro raztezne stabilnosti
- Elastičnost in enostavno prilagajanje obliki in velikosti konstrukcij, ki jih je treba zatesniti
- Prilagajanje in prilagodljivost: trak je mogoče rezati, perforirati in oblikovati tako, da se prilega vsaki vrsti površine ali elementa, ki ga je treba zatesniti, in celo kombinirati več plasti traku, da se poveča njegova debelina in doseže željeno tesnjenje.
- Enostavna in hitra namestitvev z možnostjo tesnjenja trakov z lepilom ali s pištolo za vroč zrak pri 400 °C.

PRIPRAVA IN UPORABA

Odstranite morebitne štrleče dele ali vdolbine, prisotne na površini, kjer bo položen trak, morebitna prisotnost vlage ne ovira faze polaganja.

Obe kontaktni površini morata biti brez večjih nepravilnosti

Kako deluje

Ob stiku z vodo se trak WT STRIP navlaži, tako da se njegova začetna prostornina poveča do dvakrat, s čimer se na stičnih površinah ustvari tlak, ki preprečuje prehajanje vode.

V primeru, da prisotnost vode ni konstantna, bo WT STRIP ostal stabilno raztegnjen tudi zahvaljujoč minimalnim ravnom vlage, prisotnim v podzemnih okoljih.

Namestitev

Odvijemo trak WT STRIP vzdolž območja spoja, ki ga želimo zatesniti, odstranimo zaščitno folijo in trak prilepimo z ULTRATAK, BI MASTIC ali ULTRABOND, odvisno od vrste uporabe, pogojev podlage in potrebnega časa (glejte specifikacije v ustreznih podatkovnih listih).

Pri prehodnih elementih elemente pred litjem navzven ovijte z eno ali več kroglicami traku WT STRIP in jih zlepite z izbranim lepilom.

Končne dele WT STRIP-a združite tako, da natančno spojite konce in jih zatesnite z AKTI-SEAL 201, ULTRATAK, BI MASTIC ali s toplotnim zatesnitvijo s pištolo na vroč zrak pri 400 °C.

Nato je priporočljivo trak pritrditi na cev s cevniimi objemkami, da se zagotovi njegova stabilnost med litjem in prepreči premikanje.

Če je treba povečati debelino traku WT STRIP, npr. na ceveh ali pri drugih aplikacijah, kjer je potreben vodotesen spoj, lahko nanesete več plasti drugo na drugo in jih na podlago pritrdite na enak način, kot je opisano zgoraj.

Stiki med plastmi morajo biti razmaknjeni, da se zagotovi neprekinjeno in enakomerno tesnjenje.

OPOZORILA - POMEMBNE OPOMBE

Pred zaprtjem povezave ali izvedbo tesnilnega brizganja zaščitite WT STRIP pred stikom s stoječo vodo.

Opomba: Za namestitev v prisotnosti onesnaženih terenov, slane vode ali v primeru posebnih projektnih situacij se obrnite na servisno-tehnično službo Volteco.

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

WT STRIP je na voljo v naslednjih formatih:

WT S 30.05 pakirano v 15 m vrečki v 75 m škatli.

WT S 50.05 pakirano v 15 m vrečki v 45 m škatli.

Izdelke shranjujte v suhem prostoru, zaščiteno pred sončno svetlobo in vlago.

FIZIČNE IN TEHNIČNE LASTNOSTI

Specifike	Vrednosti
Velikost	30x5 mm ($\pm 10\%$) 50x5 mm ($\pm 10\%$)
Debelina	5 min
Teža valja 30x5 mm	3,0 Kg $\pm 0,15$ Kg
Teža valja 50x5 mm	4,0 Kg $\pm 0,20$ Kg
Prostorninsko nabrekanje (7 dni)	> 200%

OGLEDAJTE SI VIDEO IN PODROBNOSTI

Varnostni listi


Izjava o lastnostih

Teme specifikacije

Tehnične sheme in
BIM

Izjava EPD

Videoposnetek
YouTube



VARNOST

Glejte ustrezni Varnostni tehnični list.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved (Vse pravice pridržane).

Informacije, slike in besedila, ki jih vsebuje ta dokument, so ekskluzivna lastnina Volteco S.p.A.

V vsakem trenutku se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.

Posodobljene verzije tega in drugih dokumentov (povzetek, brošure, drugo), lahko najdete na www.volteco.com.

V primeru, da gre za prevod, lahko besedilo vsebuje tehnične in jezikovne nedoslednosti.

PRAVNE OPOMBE

Opomba za kupca/uporabnika:

Ta dokument, ki ga daje na razpolago Volteco S.p.A., je izključno podporni instrument in le informativne narave za kupca/uporabnika.

Ne upošteva potrebnih raziskav posameznega delovnega konteksta, od katerih se Volteco S.p.A. v vsakem primeru distancira.

Ne spreminja in ne razširja obveznosti proizvajalca Volteco S.p.A.

Podvrženo je variacijam pri naročilu, o katerih se mora uporabnik pozanimati pred vsakim posameznim nanosom in sicer na spletni strani www.volteco.com.

Zgornja pojasnila veljajo za pred-poprodajne tehnične/komercialne informacije komercialne mreže.