

VOLTECO S.P.A

GB20 - AKTI-SEAL 201

Revisie nr.1
Revisiedatum 22/06/2026
Eerste samenstelling
Gedrukt op 22/06/2026
Blz. 1 / 14

NL

Veiligheidsinformatieblad

Conform bijlage II van REACH - Verordening (EU) 2020/878

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code: GB20
Naam: AKTI-SEAL 201
UFI : W6K2-J34W-QE8D-CNY2

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/Gebruik: Eéncomponent afdichtingsproduct dat uithardt in contact met lucht en vochtigheid. Eenmaal uitgehard is het product elastisch. Bij contact met water neemt het volume langzaam toe.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming: VOLTECO S.P.A
Adres: via delle industrie 47
Plaats en land: 31050 Ponzano Veneto (TV)
Italia
tel.: 04229663
E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad: volteco@volteco.it

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot:
European emergency phone number 112
Volteco - +39-0422-9663
Ireland
Poison information centre: 01 809 2166 (Daily 8am-10pm) In case of emergency call 999 or 112
Malta
In case of emergency call: +356 2395 2000 (24h)

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en volgende wijzigingen en aanpassingen). Daarom is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2020/878.

Eventuele overige informatie inzake gevaren voor de gezondheid en/of het milieu, is onder de hoofdstukken 11 en 12 van dit blad weergegeven.

Classificatie en opgave van gevaar:		
Sensibilisatie van de luchtwegen, categorie 1	H334	Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 3	H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen.

Gevarenpictogrammen:



VOLTECO S.P.A		Revisie nr.1 Revisiedatum 22/06/2026 Eerste samenstelling Gedrukt op 22/06/2026 Blz. 2 / 14	NL
GB20 - AKTI-SEAL 201			
RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren ... / >>			
Signaalwoord:	Gevaar		
Gevarenaanduidingen:			
H334	Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.		
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.		
EUH204	Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.		
Veiligheidsaanbevelingen:			
P261	Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.		
P342+P311	Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM / arts / . . . raadplegen.		
P304+P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.		
P284	Adembescherming dragen.		
P501	Voer het product/de verpakking af in overeenstemming met de geldende wetgeving.		
P273	Voorkom lozing in het milieu.		
Bevat:	DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT		
Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.			
2.3. Andere gevaren			
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.			
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie ≥ 0,1%.			
RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen			
3.2. Mengsels			
Bevat:			
Identificatie	x = Conc. %	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)	
KOOLWATERSTOFFEN, C10-12, ISOALKANEN, <2% AROMATISCH			
INDEX	5 ≤ x < 9	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 2 H411	
EG	923-037-2		
CAS			
propyleencarbonaat			
INDEX	607-194-00-1	4,6 ≤ x < 4,8	Eye Irrit. 2 H319
EG	203-572-1		
CAS	108-32-7		
DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT			
INDEX	615-005-00-9	0,809 ≤ x < 0,909	Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317, Opmerking over de indeling volgens bijlage VI van de CLP-Verordening: 2, C
EG	202-966-0		Skin Irrit. 2 H315: ≥ 5%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 5%, Resp. Sens. 1 H334: ≥ 0,1%, STOT SE 3 H335: ≥ 5%
CAS	101-68-8		ATE Inademing nevel/stof: 1,5 mg/l
REACH Reg.	01-2119457014-47-XXXX		
De complete tekst van de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.			
RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen			
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen			
Neem in geval van twijfel of bij symptomen contact op met een arts en laat hem dit document zien.			
Roep in geval van ernstige symptomen onmiddellijk medische hulp in.			
OGEN: Verwijder eventuele contactlenzen als de situatie dit toelaat. Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Raadpleeg direct een arts.			
HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk met veel stromend water (en mogelijkerwijs zeep) spoelen. Een arts raadplegen.			
Vermijd verder contact met besmette kleding.			
INSLIKKEN: Braken niet opwekken als de arts daartoe niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Geef niets via de mond, als de persoon			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

VOLTECO S.P.A

GB20 - AKTI-SEAL 201

Revisie nr.1
Revisiedatum 22/06/2026
Eerste samenstelling
Gedrukt op 22/06/2026
Blz. 3 / 14

NL

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen ... / >>

in kwestie niet bij bewustzijn is. Raadpleeg direct een arts.

INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht, zover mogelijk van de plaats van het ongeval. Houd bij ademhalingsproblemen (hoesten, kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, astma) het slachtoffer in een positie waarin hij beter kan ademen. Dien indien nodig zuurstof toe. Bij ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen. Raadpleeg direct een arts.

Bescherming van de hulpverleners

De hulpverlener die een aan een chemische stof of mengsel blootgestelde persoon bijstaat, dient persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het soort beschermingsmiddelen hangt af van het gevaar van de stof of het mengsel, de wijze van blootstelling en de mate van besmetting. Indien er geen andere specifieke indicaties beschikbaar zijn, is het raadzaam wegwerphandschoenen te gebruiken in geval van eventueel contact met lichaamsvloeistoffen. Raadpleeg deel 8 voor het type PBM dat geschikt is voor de eigenschappen van de stof of het mengsel.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen bijzondere informatie beschikbaar over symptomen en effecten van het product.

VERTRAAGDE EFFECTEN: Op grond van de huidige beschikbare informatie, zijn er geen gevallen van vertragingseffecten bekend na blootstelling aan dit product.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij ademhalingsproblemen: een ANTIGIFCENTRUM / arts / . . . raadplegen.

Middelen die in de werkruimte beschikbaar moeten zijn voor een specifieke en onmiddellijke behandeling

Stromend water voor het spoelen van de huid en ogen.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel.

ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Geen ongeschikt blusmiddel in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND

Vermijd inademing van verbrandingsproducten.

5.3. Advies voor brandweerlieden

ALGEMENE INFORMATIE

Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding. Vang het bluswater op, dat niet in de riolering mag wegvloeien. Verwerk het gebruikte verontreinigde bluswater evenals het residu van de brand overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.

UITRUSTING

Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Houd de lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is.

Passende beschermde uitrusting dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen. Controleer de compatibiliteit van de houder die voor het product wordt gebruikt,

VOLTECO S.P.A		Revisie nr.1 Revisiedatum 22/06/2026 Eerste samenstelling Gedrukt op 22/06/2026 Blz. 4 / 14	NL
GB20 - AKTI-SEAL 201			
RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel ... / >>			
door deel 10 te raadplegen. Het resterende product met absorberend inert materiaal opnemen. Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de plek waar het product wegelekt is. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.			
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken			
Eventuele informatie over persoonlijke bescherming en verwerking vindt men in de delen 8 en 13.			
RUBRIEK 7. Hantering en opslag			
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel			
Uit de buurt houden van hitte, vonken en vrije vlammen, niet roken en geen lucifers of aanstekers gebruiken. Zonder een goede ventilatie kunnen dampen zich opeenhopen in de diepere lagen van de grond en ook vanuit de verte gaan branden, als zij worden aangestoken, waarbij het gevaar bestaat dat de vlam terugkeert. Voorkom opeenhoping van elektrostatische ladingen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken en beschermingsmiddelen verwijderen alvorens ruimtes waar wordt gegeten binnen te gaan. Voorkom verspreiding van het product in het milieu.			
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten			
Alleen bewaren in de originele houder. Bewaren op een koele en goed geventileerde plaats, bewaren uit de buurt van hitte, vrije vlammen, vonken en andere ontstekingshaarden. Bewaar de houders uit de buurt van eventueel incompatibel materiaal; raadpleeg hiervoor deel 10.			
7.3. Specifiek eindgebruik			
Informatie niet beschikbaar			
RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming			
8.1. Controleparameters			
Regelgevende verwijzingen:			
DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe	
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024	
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021	
POL	Polska	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy	
ROU	România	HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți ca	
RUS	Россия	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2018 г. N 25 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 2.2.5.3532-18 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"	
SVK	Slovensko	121_2024 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci	
SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024	
EU	OEL EU	Richtlijn (EU) 2022/431; Richtlijn (EU) 2019/1831; Richtlijn (EU) 2019/130; Richtlijn (EU) 2019/983; Richtlijn (EU) 2017/2398; Richtlijn (EU) 2017/164; Richtlijn 2009/161/EU; Richtlijn 2006/15/EG; Richtlijn 2004/37/EG; Richtlijn 2000/39/EG; Richtlijn 98/24/EG; Richtlijn 91/322/EEG.	
	ACGIH	ACGIH 2025	

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming ... / >>

propyleencarbonaat								
Voorspelde concentratie zonder effect in het milieu - PNEC								
Referentiewaarde in zoet water				900	µg/L			
Referentiewaarde in zeewater				90	µg/L			
Referentiewaarde voor sedimenten in zoet water				NEA				
Referentiewaarde voor sedimenten in zeewater				NEA				
Referentiewaarde voor water, discontinue emissie				900	µg/L			
Referentiewaarde voor zeewater, discontinue emissie				9	mg/l			
Referentiewaarde voor micro-organismen STP				7,4	g/l			
Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment				810	µg/kg			
Referentiewaarde voor de lucht				NPI				
Gezondheid – Afgeleide doses zonder effect - DNEL / DMEL								
Blootstellingsroute	Effecten op de consument				Effecten op de werknemers			
	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System
	acuut	acuut	chronisch	chronisch	acuut	acuut	chronisch	chronisch
Oraal		NPI		10,0 mg/kg				
Inademing		NPI	10,0 mg/m³	17,4 mg/m³	NPI	NPI	20,0 mg/m³	70,53 mg/m³
Huid		NPI	NPI	10,0 mg/kg	NPI	NPI	10,0 mg/cm²	20,0 mg/kg

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT						
Drempelgrenswaarde						
Type	Staat	TWA/8h		STEL/15min		Noten / Opmerkingen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	0,05		0,05		INHAL 11
AGW	DEU	0,05		0,05		HUID 11
MAK	DEU	0,05		0,05 (C)		INHAL C = 0,1 mg/m3
MAK	DEU	0,05		0,05		HUID C = 0,1 mg/m3
VLA	ESP	0,052	0,005			
VLEP	FRA	0,1	0,01	0,2	0,02	
NDS/NDSch	POL	0,03		0,09		
TLV	ROU			0,15		
ПДК	RUS			0,5		n + a, A
NPEL	SVK	0,03	0,002			
MV	SVN	0,05		0,05		INHAL
MV	SVN		0,005		0,005	HUID
OEL	EU	0,01		0,02		HUID As NCO
ACGIH		0,051	0,005			

Legenda:
(C) = CEILING ; INHAL = Inhaleerbare fractie ; INADEM = Inadembare fractie ; THORAC = Thoracale fractie.
VND = geïdentificeerd gevaar maar geen DNEL/PNEC beschikbaar ; NEA = geen verwachte blootstelling ; NPI = geen gevaar geïdentificeerd ; LOW = laag gevaar ; MED = gemiddeld gevaar ; HIGH = hoog gevaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Gelet op het feit dat toepassing van geschikte technische maatregelen altijd prioriteit moet krijgen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, moet voor een goede ventilatie op de werkplek gezorgd worden, met behulp van een doelmatige plaatselijke afzuiging.

Raadpleeg eventueel uw leveranciers van chemische stoffen bij het kiezen van de persoonlijke beschermingsuitrustingen.

De persoonlijke beschermingsuitrustingen moeten over de EG-markering beschikken die aangeeft dat zij voldoen aan de geldende voorschriften.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bescherm de handen met werkhandschoenen categorie III.

Bij de keuze van het materiaal van de werkhandschoenen (zie norm EN 374) moet met het volgende rekening worden gehouden: compatibiliteit, degradatie, permeabiliteit tijd.

In het geval van preparaten moet voor het gebruik eerst de weerstand van de werkhandschoenen gecontroleerd worden, daar deze niet voorspelbaar is. De slijtageduur van de handschoenen is afhankelijk van de duur en wijze van gebruik.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik categorie I (ref. Verordening 2016/425 en norm EN ISO 20344). Was u met water en zeep nadat u de kleding heeft uitgedaan.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Aanbevolen wordt een hermetisch sluitende veiligheidsbril te dragen (zie norm EN ISO 16321).

BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

Het gebruik van beschermingsmiddelen van de luchtwegen is noodzakelijk wanneer de toegepaste technische maatregelen niet toereikend zijn om blootstelling van de werknemer te begrenzen tot de betreffende drempelwaarden. Het is raadzaam een masker met filter van het type A te gebruiken, waarvan men de klasse (1, 2 of 3) op basis van de concentratiegrenswaarde kiest. (zie norm EN 14387).

VOLTECO S.P.A

GB20 - AKTI-SEAL 201

Revisie nr.1

Revisiedatum 22/06/2026

Eerste samenstelling

Gedrukt op 22/06/2026

Blz. 6 / 14

NL

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming ... / >>

Gebruik, indien de betreffende stof reukloos is of zijn reukdrempel boven de bijbehorende TLV-TWA ligt, en in ieder geval in noodgevallen, een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (ref. norm EN 137) of een zelfaanzuigend slangmasker (ref. norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van de beschermingsuitrusting van de luchtwegen de norm EN 529.

CONTROLES VAN MILIEUBLOOTSTELLING

Emissies afkomstig uit productieprocessen, inclusief emissies afkomstig uit ventilatieapparatuur, moeten worden gecontroleerd in het kader van naleving van de milieubeschermingswetgeving.

De resten van het product mogen niet ongecontroleerd in het afvalwater of in de waterwegen worden afgevoerd.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Informatie
Fysische toestand	pasta-achtig	
Kleur	geelachtig	
Geur	kenmerkend voor een oplosmiddel	
Smelt- / vriespunt	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven:La determinazione non è possibile tecnicamente
Beginkookpunt	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven:La determinazione non è possibile tecnicamente
Ontvlambaarheid	niet ontvlambaar	
Laagste ontploffingsgrens	niet bepaald	
Hoogste ontploffingsgrens	niet bepaald	
Flampunt	> 100 °C	
Zelfontbrandingstemperatuur	niet beschikbaar	
Ontledingstemperatuur	niet beschikbaar	
pH	niet beschikbaar	
Kinematische viscositeit	> 20,5 mm2/s	Temperatuur: 40 °C
Oplosbaarheid	niet beschikbaar	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	niet beschikbaar	
Dampspanning	niet beschikbaar	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	1,35-1,45 g/cm3	
Relatieve dampdichtheid	niet van toepassing	
Deeltjeskenmerken	niet van toepassing	

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Informatie niet beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

VOC (richtlijn 2010/15/EU)

7,00 % - 98,00 g/litro

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen.

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

Ontleedt bij 274°C/525°F.

Ontwikkelt met water kooldioxide en genereert een onoplosbare vaste polymeer, waardoor het vochtige, eventueel teruggewonnen materiaal in open houders moet worden opgeslagen.

10.2. Chemische stabiliteit

Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

VOLTECO S.P.A

GB20 - AKTI-SEAL 201

Revisie nr.1
Revisiedatum 22/06/2026
Eerste samenstelling
Gedrukt op 22/06/2026
Blz. 7 / 14

NL

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit ... / >>

De dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

Kan gevaarlijk reageren met: alcoholen, aminen, ammoniak, natriumhydroxide, zuren, water, sterke zuren, sterke basen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd oververhitting. Voorkom opeenhoping van elektrostatische ladingen. Vermijd ontstekingsbronnen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

CALCIUMCARBONAAT

Incompatibel met: zuren, aluminium, magnesium.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Door thermische ontleding of in geval van brand kunnen er dampen vrijkomen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

CALCIUMCARBONAAT

Veroorzaakt bij ontleding: calciumoxiden.

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

Kan het volgende ontwikkelen: stikstofoxiden, koolstofoxiden, cyaanwaterstofzuur.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

Bij gebrek aan toxicologische testgegevens van het product worden de eventuele gevaren van het product voor de gezondheid van de mens beoordeeld op basis van de eigenschappen van de hierin bevatte stoffen, volgens de criteria voorzien door de relevante wetgeving op de indeling.

Neem om die reden de concentratie van de afzonderlijke, eventueel gevaarlijke stoffen weergegeven in deel 3 in aanmerking bij de beoordeling van de toxicologische gevolgen van blootstelling aan het product.

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Metabolisme, kinetica, werkingswijze en andere informatie

Informatie niet beschikbaar

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

WERKNEMERS: inademing; contact met de huid.

BEVOLKING: inademing omgevingslucht; contact met de huid van producten die de stof bevatten.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

Er doen zich symptomen van irritatie van de oogslimvliezen, de bovenste luchtwegen, het spijsverteringskanaal en de huid voor; longirritatie van het type bronchitis (pijn in de borstkas, hoesten, astma-achtige dyspneu, neurologische symptomen (duizeligheid, evenwichtsstoornissen, hoofdpijn en bewustzijnsstoornissen). In ernstigere gevallen op de lange termijn longoedeem optreden (INRS, 2009). Kan longontsteking door overgevoeligheid veroorzaken die, in geval van voortdurende blootstelling, zich kan ontwikkelen tot interstitiële fibrose.

Interactieve effecten

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

Er kunnen zich sensibilisering gekruist met andere isocyanaten, en in het bijzonder met TDI (tolueen-di-isocyanaat) voordoen.

ACUTE TOXICITEIT

ATE (Inademing) van het mengsel:

Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)

ATE (Oraal) van het mengsel:

Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)

ATE (Dermaal) van het mengsel:

Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)

CALCIUMCARBONAAT

LD50 (Dermaal):

> 2000 mg/kg Rat - OCSE 403

LD50 (Oraal):

> 2000 mg/kg Rat - OCSE 425

• Calciumcarbonaat vertoont geen enkele acute toxiciteit.

• Inhalatie: LC50 (4h) > 3 mg/l lucht (OESO 403, rat).

• Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

GB20 - AKTI-SEAL 201

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie ... / >>

KOOLWATERSTOFFEN, C10-12, ISOALKANEN, <2% AROMATISCH

LD50 (Dermaal): 2200 mg/kg (rabbit)

LD50 (Oraal): 5000 mg/kg (rat)

propyleencarbonaat

LD50 (Dermaal): > 2000 mg/kg (rabbit)

LD50 (Oraal): > 5000 mg/kg (rat)

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

LD50 (Dermaal): > 9400 mg/kg (Oryctolagus sp.)

LD50 (Oraal): > 2000 mg/kg (Rat)

LC50 (Inademing nevel/stof): 2,24 mg/l/1h (Rat)

HUIDCORROSIE / -IRRITATIE

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CALCIUMCARBONAAT

- Geen irritatie (OESO 404, konijn).
- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

ERNSTIG OOGLETSEL / OOGIRRITATIE

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CALCIUMCARBONAAT

- Calciumcarbonaat is niet irriterend voor de ogen (OESO 405, konijn).
- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUID

Sensibiliserend voor luchtwegen

CALCIUMCARBONAAT

- Geen sensibilisering (OESO 429, muis).
- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CALCIUMCARBONAAT

- Geen mutageniteit (in vitro testresultaten OECD 471, OECD 473 en OECD 476).
- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

CARCINOGENITEIT

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CALCIUMCARBONAAT

- Uit genotoxiciteitstests en langetermijnstudies bij mensen blijkt niet dat calciumcarbonaat enig risico op carcinogeniteit met zich meebrengt.
- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

Ingedeeld in groep 3 (niet ingedeeld als carcinogeen voor de mens) door het International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC, 1999).

GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CALCIUMCARBONAAT

- Calciumcarbonaat vormt geen risico op reproductietoxiciteit.
- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

STOT - BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

GB20 - AKTI-SEAL 201

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie ... / >>

CALCIUMCARBONAAT

- Er is geen orgaantoxiciteit waargenomen bij acute tests.
- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

STOT - BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CALCIUMCARBONAAT

- Er is geen orgaantoxiciteit waargenomen bij toxiciteitstests met herhaalde doses

Orale NOAEL: 1000 mg/kg lichaamsgewicht/dag (OESO 422, rat)

Inademing NOAEC: 0,212 mg/L (OESO 413, rat).

Huidtoxiciteit wordt niet relevant geacht.

Hoewel huidcontact tijdens de productie en het gebruik van calciumcarbonaat mogelijk is, wordt inademing als de belangrijkste blootstellingsroute beschouwd. Calciumcarbonaat is een anorganische ionische vaste stof en op basis van de fysisch-chemische eigenschappen, de resultaten van orale en dermatologische onderzoeken naar acute toxiciteit, evenals het 28 dagen durende onderzoek naar orale toxiciteit bij herhaalde toediening, wordt niet verwacht dat calciumcarbonaat toxische effecten veroorzaakt bij herhaalde blootstelling. .

- Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria voor toxiciteit bij langdurige blootstelling via inademing, orale route of dermale route.

ASPIRATIEGEVAAR

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CALCIUMCARBONAAT

- Geen gevaren geïdentificeerd.

11.2. Informatie over andere gevaren

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen met effecten voor de menselijke gezondheid die beoordeeld worden.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Dit product moet als gevaarlijk voor het milieu worden beschouwd en is schadelijk voor waterorganismen, lange termijn negatieve effecten voor het watermilieu.

12.1. Toxiciteit

CALCIUMCARBONAAT

EC50 - Algen / Waterplanten > 14 mg/l/72h OCSE 201

Acute/langdurige toxiciteit voor vissen

LC50 (96 uur) voor zoetwatervis (regenboogforel *Oncorhynchus mykiss*): > 100% v/v verzadigde oplossing van testmateriaal - overschrijdt het maximale oplosbaarheidsniveau van de stof (OESO-methode 203).

Acute/langdurige toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

EC50 (48 uur) voor ongewervelde waterdieren (*Daphnia magna*): > 100% v/v verzadigde oplossing van testmateriaal - overschrijdt het maximale oplosbaarheidsniveau van de stof (OESO-methode 202).

Acute/langdurige toxiciteit voor waterplanten

EC50/EC20/EC10 of NOEC (72 uur) voor zoetwateralgen (*Desmodesmus subspicatus*): > 14 mg/L (OESO 201-methode).

Toxiciteit voor micro-organismen, b.v. bacteriën

EC50 (3h) actief slib: > 1000 mg/L (OECD 209 methode).

NOEC (3h) actief slib: 1000 mg/L (OECD 209 methode).

Chronische toxiciteit voor in het water levende organismen

Niet van toepassing

Toxiciteit voor bodemorganismen

EC50 (14 dagen) voor bodemmacro-organismen (*Eisenia fetida* regenwormen): > 1000 mg/kg (OESO 207-methode).

NOEC (14 dagen) voor bodemmacro-organismen (*Eisenia fetida* regenwormen): 1000 mg/kg (OESO 207-methode).

EC50 (28 dagen) voor bodemmicro-organismen: >1000 mg/kg (OESO-methode 216).

NOEC (28 dagen) voor bodemmicro-organismen: 1000 mg/kg (OESO 216-methode).

Calciumcarbonaat is niet giftig voor bodemorganismen

Toxiciteit voor terrestrische planten

EC50 (21 dagen) glycine max (soja), *lycopersicon esculentum* (tomaat), *avena sativa* (haver): > 1000 mg/kg (OECD 208 methode) NOEC (21

GB20 - AKTI-SEAL 201

RUBRIEK 12. Ecologische informatie ... / >>

dagen) glycine max (soja), lycopersicon esculentum (tomaat), avena sativa (haver): 1000 mg/kg (OESO 208-methode).
Calciumcarbonaat is niet acuut giftig voor planten.

KOOLWATERSTOFFEN, C10-12, ISOALKANEN, <2% AROMATISCH

EC50 - Algen / Waterplanten 100 mg/l/72h

Chronische NOEC Schaaldieren 11 µg/L

propyleencarbonaat

LC50 - Vissen 1 g/l/96h

EC50 - Schaaldieren 1 g/l/48h

EC50 - Algen / Waterplanten 900 mg/l/72h

EC10 Algen / Waterplanten 900 mg/l/72h

Chronische NOEC Algen/ Waterplanten 900 mg/l

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

LC50 - Vissen > 1000 mg/l/96h (Danio rerio)

EC50 - Algen / Waterplanten > 1640 mg/l/72h

Chronische NOEC Schaaldieren > 10 mg/l (Daphnia magna)

Chronische NOEC Algen/ Waterplanten 1640 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

CALCIUMCARBONAAT

Wateroplosbaarheid: 0,1 - 100 mg/l

Honastic degradatie:

- De stof is anorganisch waarvoor het niet onderhevig is aan abiotische degradatie.

Biologische afbraak:

- De stof is anorganisch waarvoor het geen biologische afbraak ondergaat.

KOOLWATERSTOFFEN, C10-12, ISOALKANEN, <2% AROMATISCH

Oplosbaarheid in water 30 µg/L

propyleencarbonaat

Gemakkelijk afbreekbaar

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

Oplosbaarheid in water 0,1 - 100 mg/l

Moeilijk afbreekbaar

12.3. Bioaccumulatie

CALCIUMCARBONAAT

- Er worden geen bioaccumulatieverschijnselen verwacht.

propyleencarbonaat

Niet bioaccumulatief

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water 4,51

12.4. Mobiliteit in de bodem

CALCIUMCARBONAAT

- Niet van toepassing.

propyleencarbonaat

Verdelingscoëfficiënt: bodem/water 6,41

Zeer mobiel

GB20 - AKTI-SEAL 201

RUBRIEK 12. Ecologische informatie ... / >>

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

CALCIUMCARBONAAT

- Deze stof voldoet niet aan de criteria voor indeling als PBT of zPzB.

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage $\geq$ dan 0,1%.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

CALCIUMCARBONAAT

- De beschikbare gegevens voor de stof zijn onderzocht volgens de criteria vastgelegd in de Verordeningen ((EG) nr. 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605) en zijn niet van toepassing gebleken.

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met milieu-effecten die beoordeeld worden.

12.7. Andere schadelijke effecten

CALCIUMCARBONAAT

- De stof is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu volgens de criteria van het Europese classificatie- en etiketteringssysteem.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product moeten als gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. De mate van gevaarlijkheid van afval, dat voor een deel dit product bevat, moet beoordeeld worden op grond van de geldende wetgeving.

Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving.

Het beheer van afval dat voortkomt uit het gebruik of de verspreiding van dit product moet worden georganiseerd in overeenstemming met de arbeidsveiligheidsvoorschriften. Zie rubriek 8 voor mogelijke behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL

Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Dit product hoeft niet als gevaarlijk te worden beschouwd in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van transport van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), per trein (RID), over water (IMDG code) en luchttransport (IATA).

14.1. VN-nummer of ID-nummer

niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)

niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

niet van toepassing

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Informatie niet van toepassing

VOLTECO S.P.A

GB20 - AKTI-SEAL 201

Revisie nr.1
Revisiedatum 22/06/2026
Eerste samenstelling
Gedrukt op 22/06/2026
Blz. 12 / 14

NL

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Seveso-categorie - Richtlijn 2012/18/EU:

Geen

Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006

Product

Punt 3 - 40

Bevatte stoffen

Punt 75

Punt 56

DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT

REACH Reg.: 01-2119457014-47-XXXX

Punt 74

DIISOCYANATEN

Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven niet van toepassing

Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH)

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen SVHC-stoffen met een percentage $\geq$ dan 0,1%.

Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH)

Geen

Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Verordening (EU) 649/2012:

Geen

Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen:

Geen

Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen:

Geen

Sanitaire controles

Werknemers die aan dit chemisch agens zijn blootgesteld, hoeven geen medische controle te ondergaan, mits uit de resultaten van de beoordeling van de gevaren blijkt, dat er slechts sprake is van een beperkt risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en dat de door richtlijn 98/24/EG voorgeschreven maatregelen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor de in deel 3 aangegeven mengsels / stoffen, is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:

Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeistof, categorie 3
Carc. 2	Kankerverwekkendheid, categorie 2
Acute Tox. 4	Acute toxiciteit, categorie 4
Asp. Tox. 1	Aspiratiegevaar, categorie 1
STOT RE 2	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij - herhaalde blootstelling, categorie 2
Eye Irrit. 2	Oogirritatie, categorie 2
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, categorie 2
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij - eenmalige blootstelling, categorie 3
Resp. Sens. 1	Sensibilisatie van de luchtwegen, categorie 1
Skin Sens. 1	Sensibilisatie de huid, categorie 1
Aquatic Chronic 2	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 2
Aquatic Chronic 3	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 3
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H332	Schadelijk bij inademing.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

GB20 - AKTI-SEAL 201

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H334	Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH204	Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

LEGENDA:

- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- ATE / ATS: Acute Toxiciteit Schatting
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE: Identificatienummer in ESIS (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX: Identificatienummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PMT: Persistent, mobiel en toxisch
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
- vPvM: Zeer persistent en zeer mobiel
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
2. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
3. Verordening (EU) 2020/878 (Bijlage II REACH-verordening)
4. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
5. Verordening (EU) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
6. Verordening (EU) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
7. Verordening (EU) 487/2013 van het Europees Parlement (IV Atp. CLP)
8. Verordening (EU) 944/2013 van het Europees Parlement (V Atp. CLP)
9. Verordening (EU) 605/2014 van het Europees Parlement (VI Atp. CLP)
10. Verordening (EU) 2015/1221 van het Europees Parlement (VII Atp. CLP)
11. Verordening (EU) 2016/918 van het Europees Parlement (VIII Atp. CLP)
12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Verordening (EU) 2019/1148
18. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/707
24. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

VOLTECO S.P.A GB20 - AKTI-SEAL 201		Revisie nr.1 Revisiedatum 22/06/2026 Eerste samenstelling Gedrukt op 22/06/2026 Blz. 14 / 14	NL
RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>			
27. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP) 28. Verordening (EU) 2024/2865 - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Website IFA GESTIS - Website ECHA - Database van SDS modellen van chemische stoffen - Ministerie van Gezondheid en Hoger Instituut voor de Gezondheid (Italië) Noot voor de gebruiker: De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat van het product wordt gemaakt. Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product. Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af. Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel. BEREKENINGSMETHODEN VAN DE INDELING Fysisch-chemische gevaren: De indeling van het product is afgeleid van de criteria van de CLP-Verordening, Bijlage I, Deel 2. De beoordelingsmethoden van de chemische en fysische eigenschappen zijn weergegeven in deel 9. Gevaren voor de gezondheid: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 3, tenzij anders is bepaald in deel 11. Milieugevaren: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 4, tenzij anders is bepaald in deel 12.			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			