



ULTRATAACK



**WATERSTOP - MASTICI
IDROESPANDENTI**



DESCRIZIONE PRODOTTO

ULTRATAACK è un adesivo sigillante rapido ad effetto ventosa, versatile e ad alte prestazioni. È ideale per l'incollaggio di guarnizioni, profili ed elementi in genere. Grazie alla sua formulazione offre un'adesione eccellente e duratura su una vasta gamma di superfici.

DOVE SI IMPIEGA

- Incollaggio di guarnizioni e profili WT ed in gomma in genere, conferendo un'elevata adesione iniziale per un fissaggio sicuro e immediato
- Incollaggio di vari materiali senza l'utilizzo di primer, adatto per calcestruzzo, ceramica, laterizi, pietra, acciaio inossidabile, PVC-U, alluminio, legno e derivati, vetro, guarnizioni o profili in poliuretano, materiali non porosi in genere
- Fissaggio di pannelli di rivestimento
- Incollaggio di soglie, davanzali e battiscopa
- Incollaggio tenace dei sormonti di Bi Flex System

VANTAGGI

- Fornisce un'adesione immediata e potente permette di fissare guarnizioni e profili in gomma senza bisogno di supporti temporanei, aderendo rapidamente alla superficie e mantenendo gli elementi da fissare in posizione
- Elevata adesione: garantisce un incollaggio forte e sicuro tra la gomma e il calcestruzzo, resistendo a sollecitazioni meccaniche e vibrazioni
- Elasticità: mantiene la sua flessibilità nel tempo, assorbendo movimenti e dilatazioni termiche

- Applicazione interna ed esterna: adatto per l'uso sia in ambienti interni che esterni, offrendo versatilità nelle diverse condizioni di lavoro. A maturazione avvenuta il prodotto è sovraverniciabile
- Elevata adesione su diversi materiali, anche in immersione
- Formula inodore: non emette odori sgradevoli durante l'applicazione e la polimerizzazione, rendendolo adatto anche per ambienti chiusi. Senza solventi, isocianati o siliconi
- Ottima lavorabilità: si adatta alle irregolarità delle superfici di contatto, senza ritiri in fase di indurimento o rischio di sfarinamento

PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA

I dati di preparazione e messa in opera sono riferiti a condizioni ambientali normali (temperatura +20°C; umidità relativa 60%).

Pulire accuratamente le superfici da ogni presenza di polvere, parti incoerenti, ruggine, oli, grassi, disarmanti e qualsiasi altro contaminante che possa compromettere l'adesione di ULTRATAK.

Inserire la cartuccia sull'apposita pistola unipack dotata di specifico beccuccio ed estrarre un cordolo continuo di ULTRATAK, applicando il materiale adesivo in modo uniforme sulla superficie.

Posizionare l'elemento da incollare e premere adeguatamente, facendo attenzione a mantenerlo nella sede indicata, soprattutto nel caso di guarnizioni o profili idroespansivi.

Dopo aver posizionato correttamente i componenti, attendere il tempo di indurimento per garantire una presa ottimale.

Se l'impiego del prodotto è previsto per applicazioni prolungate o intense, si consiglia l'utilizzo di una pistola unipack a batteria o ad aria compressa.

In caso di incollaggi tra elementi di grandi dimensioni, è consigliato estrarre un doppio cordolo di ULTRATAK.

Se si utilizzano supporti plastici, è consigliato carteggiarli per migliorare l'adesione del prodotto.



AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Non utilizzare su supporti sporchi, polverosi, friabili o contaminati da oli, grassi, disarmanti o altre sostanze che possano pregiudicare l'adesione.

Non applicare su superfici con ristagno d'acqua o soggette ad umidità di risalita.

Non utilizzare su polietilene (PE), polipropilene (PP), silicone, butile, plastiche morbide o neoprene.

Compatibile con le più comuni membrane bituminose.

In presenza di supporti con caratteristiche superficiali particolari, si raccomanda di verificarne preventivamente l'adesione mediante una prova applicativa.

Temperatura di applicazione +5°C e +40°C.

Il contatto con pietre naturali può causare macchiature.

Evitare il contatto con acidi concentrati, benzine, solventi e soluzioni ad elevata concentrazione di cloro attivo.

Il tempo di polimerizzazione del prodotto può subire variazioni in funzione delle condizioni termoigrometriche di maturazione, della quantità di sigillante impiegata e dal grado di assorbimento del supporto.

In caso di applicazioni a basse temperature è consigliato immergere le cartucce unipack in acqua calda prima della posa al fine di alzarne la temperatura e facilitarne l'impiego.

Se il prodotto è ancora fresco è possibile rimuoverlo con alcool denaturato.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Fornito in Unipack da 600 cc.

Lo stoccaggio dei prodotti deve essere effettuato in ambiente asciutto riparato dal sole e dall'umidità con temperature comprese fra +5°C e +25°C.

Tempo di conservazione 15 mesi.

CONSUMO E RESA

Il consumo varia in funzione della tipologia e del metodo di incollaggio utilizzato, a cordolo o per punti.

Consumo teorico di riferimento: in caso di posa a cordolo con pistola unipack e specifico beccuccio riduttore si realizzano:

20 m di cordolo diam. 5 mm (beccuccio normale)

7 m di cordolo diam. 10 mm (beccuccio tagliato e ridotto di 3 cm)

3 m di cordolo diam. 15 mm (beccuccio tagliato tutto)

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Prestazione dichiarata
Aspetto	Mastice adesivo estraibile
Colore	nero
Peso specifico	1,58 g/cm ³
Tempo di filmazione	25 - 30 min
Durezza Shore A	50

Specifiche	Prestazione dichiarata
Allungamento a rottura	510%
Resistenza alla trazione	1,7 MPa
Resistenza allo strappo	ca. 20 N/mm
Reazione al fuoco	Classe E
Temperatura d'esercizio	da -40°C a + 80°C

I dati riportati sono ottenuti in laboratorio a +20°C e 60% U.R.

GUARDA I VIDEO E GLI APPROFONDIMENTI

Scheda di
sicurezza


Dichiarazione di
prestazione

Voci di capitolato

Schemi tecnici e
BIM

Dichiarazione EDP

YouTube Video



SICUREZZA

Fare riferimento alla relativa Scheda Dati di Sicurezza.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco S.p.A.

Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su www.volteco.com.

In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:

Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.

Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco S.p.A. resta in ogni caso estranea.

Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco S.p.A.

È suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito www.volteco.com.

Alle informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale si estendono le precisazioni sopra riportate.